

DisboADD 947 SLIDESTOP FINE

Adjuvant antidérapant pour peintures de sol.

Description de produit

Adjuvant antidérapant pour peintures de sol film mince comme Disbon 404, Disbopox 442, Disbopox 447, Disbopur 458 et Disbopur 459.

Conditionnement

1 kg

Conservation

Dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel, entre + 5 et + 20° C, dans un endroit sec bien aéré, à l'abri des sources de chaleur et du rayonnement direct du soleil.

Données techniques

- Granulométrie maximale: <100 µm (0,1 mm)
- Densité: 2,6

Application

Méthode d'application

Ajouter le produit à l'ordre de 3 - 5% à la peinture de sol, bien mélanger et appliquer avec un rouleau poil court. Vérifier régulièrement que les billes de verre ne se concentrent pas au fond du mélange. Veiller à l'application d'un film mince pour obtenir un effet antidérapant régulier. La rugosité du film sec dépend de la quantité de DisboADD 947 ajouté et de l'épaisseur du film appliqué. L'utilisation du DisboADD 947 ne permet pas d'obtenir une rugosité requise dans des zones qui sont recouverte en permanence par des liquides comme l'eau ou l'huile.

DisboADD 947 ne convient pas pour des résines de sol, ni pour le saupoudrage.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser filtre anti poussière P2 pour le ponçage. Ne pas respirer les brouillards. Utiliser filtre combiné A2/P2.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr.

Centre Service Clients

Télé: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr



Fiche technique DisboADD 947 SLIDESTOP FINE . Edition: février 2021

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr