

LESSIVE TOUS SUPPORTS

Domaine d'application

- ✕ Lessive de rénovation pour tous types de surfaces intérieures dans la maison et son environnement : murs, portes, plinthes, encadrement de fenêtres
- ✕ Pour les murs : remise à neuf des peintures acryliques ou solvantées.
- ✕ Pour les sols : nettoyage des sols plastiques, carrelages et sols de garages.
- ✕ Autres usages : nettoyage des sanitaires, dégraissage des hottes, pièces mécaniques.

Mise en œuvre

- ✕ Application au pulvérisateur ou manuellement à l'éponge ou au chiffon propre. Peut être utilisé en dilution d'un nettoyeur haute pression.
- ✕ Rinçage nécessaire, si remise en peinture.
- ✕ Utilisation pure ou diluée en fonction de l'encrassement du support.
- ✕ Lessivage général : 1 L pour 10 L d'eau
- ✕ Lessivage difficile : 1 L pour 5 L d'eau
- ✕ Lessivage très difficile : 1 L pour 2 L d'eau
- ✕ Lessivage délicat : 0,5 L pour 10 L d'eau

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Liquide limpide
Couleur	Jaune fluorescent
Densité à 20 °C	1,08
pH pur à 20 °C	<11,4
Odeur	Citronnée

Conditionnement

02671: Bidon de 1 L par carton de 12 bidons
02675: Bidon de 5 L par carton de 4 bidons
026720 : Bidon de 20 L
0267210 : Fût de 210 L

Stockage

Craint le Gel

Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du
produit :

fds-msds@abax.eu



Réf : 2574-0267

Révision : 25/02/2020

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

ABAX - 9 Voie de Seine - 94290 Villeneuve-Le-Roi - www.abax.eu - Tel : 01.49.61.91.95
SIRET : 62200089100037