

PROKALI



MASTIC ACRYLIQUE

Mastic acrylique blanc pour traiter les fissures, calfeutrer et jointoyer
Formule micro-fibrée / Facile à peindre



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE I1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV*(2010)
ce produit contient 26,91 g/l COV max.

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES APRÈS
SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR

SUPPORTS

Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, briques, bois, ciment, béton, béton cellulaire, anciens fonds peints.

Les fonds doivent être propres, sains, secs, cohésifs, absorbants et bien adhérents.

QUALITÉS

- Facile à extruder et à lisser
- Renforcé avec des microfibres
- Permet de jointoyer entre des matériaux de nature différente
- Peut s'appliquer en épaisseur
- Excellente adhérence
- Thixotrope et flexible
- Facile à peindre après séchage complet (réaliser un test préalable si nécessaire selon le type de peinture)
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec, à l'abri du gel et de la chaleur

IDÉAL POUR

- Jointoyer et calfeutrer entre différents matériaux
- Reboucher les fissures et micro-fissures



Palette de 60 cartons de
24 x 310 ml



Préparation
Prêt à l'emploi



Consommation sur 1cm de large et 1 mm d'épaisseur
50 - 70 g/m linéaire



8.0 - 9.0



Épaisseur d'application
Sans limite pour reboucher



Adhérence
> 9 Kg/cm² sur béton



Classement au feu
D - s2 - d0



Vie utile
Sans limite



Séchage sur 1 mm d'épaisseur
1 H



Granulométrie maximum
200 microns