

Indeko Sensitiv® Mat

Peinture intérieure très mate en phase aqueuse pour travaux soignés sur murs et plafonds (<1g/L COV). Sa formule sans conservateur, ni solvant ajouté, convient particulièrement aux personnes allergiques ou sensibles. ⁽¹⁾



Description de produit

Peinture sans conservateur de haute qualité applicable sur supports intérieurs neufs ou anciens, tels que lieux publics (hôpitaux, écoles, lycées, mairies, etc...) ou privés (bureaux, cantines, salles de réunion). Indeko Sensitiv® Mat convient parfaitement aux personnes allergiques ou sensibles grâce à sa formule sans conservateur ni solvant ajouté.

Domaine d'utilisation

Intérieur

Propriétés

- Sans conservateur, sans solvant ajouté⁽¹⁾.
- Très haut pouvoir opacifiant et bonne facilité d'application.
- Grande blancheur.
- Convient particulièrement aux personnes allergiques ou sensibles⁽¹⁾.
- Conforme au protocole Anses (Ex AFSSET de sept 2009), N° de rapport d'essai 392-2018-00307606 de chez Eurofins : produit sans matières 1ères classées cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR1 et CMR2).
- Conforme à l'Indoor Air Comfort Gold prenant en compte les critères des exigences COV (BREEAM International, LEED et de l'Ecolabel), N° de rapport d'essai 392-2018-00307606 de chez Eurofins : produit émettant très peu de COV.
- Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et pratiquement sans odeur.

Liant

Résines synthétiques en dispersions.

Conditionnement

5 L - 15 L

Teintes

Blanc

Degré de brillance / Aspect

< 2 à 85° / Très mat

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Données techniques

- Abrasion humide: Classe 2
- Rapport de contraste: Classe 1 (pouvoir opacifiant)
- Densité: 1.43
- Classification AFNOR: Famille I, classe 7a2 (NF T 36-005)



Remarque	<p>Produit conforme au protocole ANSES (Ex AFSSET) et à l'Indoor Air Comfort Gold :</p> <p>Le protocole ANSES* a pour objectif de qualifier et promouvoir des peintures à très faible émission de composés organiques volatils (COV) garantissant un air intérieur sain. Testé par un laboratoire indépendant, les COV (275 molécules) sont systématiquement recherchés, mesurés et comparés aux valeurs limites retenues.</p> <p>Les spécifications rigoureuses du protocole permettent d'éliminer les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. En conclusion, la conformité au protocole ANSES est aujourd'hui la meilleure garantie pour vivre dans un air intérieur sain même après rénovation des locaux.</p> <p>*Depuis Juillet 2010 , l'AFSSET et l'AFSSA ont fusionné sous la nouvelle appellation ANSES.</p> <p>Produit conforme à l'Indoor Air Comfort Gold de chez Eurofins : Label étant véritable synonyme de produit émettant très peu de COV et prenant en compte les exigences COV suivantes : (BREEAM, LEED et Ecolabel).</p> <p>⁽¹⁾ 0% CONSERVATEUR</p> <p>La formule de l'Indeko Sensitiv® Mat est SANS CONSERVATEUR (aucun conservateur n'est ajouté mais certaines matières premières peuvent contenir des traces). Les conservateurs tels que les biocides Benzisothiazolinone, Méthylisothiazolinone ou les mélanges de Chlorométhylisothiazolinone et de Méthylisothiazolinone (3:1) permettent au produit de ne pas se dégrader dans le temps mais peuvent provoquer des réactions allergiques sur la peau. Soucieux de protéger l'Homme et l'environnement, Caparol a développé une formule dans laquelle aucun de ces biocides n'est ajouté. Indeko Sensitiv® Mat convient donc particulièrement aux personnes qui y sont allergiques ou sensibles et qui souhaitent prendre soin de leur santé.</p>
----------	--

Application

Supports appropriés	Supports de type enduits de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre, anciens fonds peints. Pour les supports spécifiques, consulter le service technique.
Préparation du support	<p>Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre. Ils seront préparés conformément aux recommandations du DTU en vigueur.</p> <p>D'une manière générale, il convient d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p> <p>Enduits de plâtre : Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Indeko Sensitiv® Mat dilué avec maximum 5 % d'eau.</p> <p>Plaque de plâtre cartonnée : Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Indeko Sensitiv® Mat dilué avec maximum 5 % d'eau.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Si besoin, appliquer une couche d'Indeko Sensitiv® Mat dilué avec maximum 5 % d'eau.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Décapage à l'aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Indeko Sensitiv® Mat dilué avec maximum 5 % d'eau.</p> <p>Toile de verre : Application d'une couche d'Indeko Sensitiv® Mat dilué avec maximum 5 % d'eau..En cas de toile de verre déjà peinte, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.</p>
Préparation du produit	Sur support préparé, appliquer deux couches pures ou diluées avec maximum 5% d'eau.
Système d'application	Environ 10 m ² /l. Déterminer la consommation par un essai préalable sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	<p>A 23° C et 50 % d'humidité relative : Recouvrable après 6 heures.</p> <p>Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.</p>
Outils	Brosse à rechargir acrylique, rouleau microfibre HD 12 mm, rouleau microfibre 10 mm Caparol. Projection à l'Airless : Angle de projection 50°, Buse 0,018 - 0,021", Pression : 150 - 180 bars
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après usage.

Conseil

Certificats

- Rapport d'Essai Indoor Comfort GOLD : (BREEAM International, LEED, Ecolabel)
- Rapport d'Essai protocole Anses (ex AFSSET).

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: <1 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
 Fax: (+33) 3 22 38 39 78
 E-mail: info@caparol.fr
 Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Indeko Sensitiv® Mat - Edition: juillet 2020

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.