

Capatect 690

Profilé de couronnement en aluminium pour les systèmes d'isolation thermique extérieure Capatect.

Description de produit

Fonction	Profilé de couronnement en aluminium plié destiné à protéger la partie supérieure des systèmes d'isolation thermique extérieure.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Profilé en aluminium plié avec retour goutte d'eau ■ Protection haute contre les chocs et les infiltrations d'eau ■ Pose facile et rapide
Conditionnement	Profilé de 2,5 m Cartons de 10 profilés 25 ml par carton
Teintes	Aluminium
Conservation	Stocker à plat dans un endroit sec à l'abri de l'humidité, et à l'abri de contraintes mécaniques.
Produits supplémentaires	<p>Cheville à frapper ND-K 6x60 Chevilles à colerettes employées pour la fixation des rails de départ ALU et PVC, et autres profilés de raccordement des systèmes ITE (profilés d'arrêt latéraux , profilés de couronnement, etc) Diamètre 6 mm, longueur 60 mm.</p> <p>Capatect 612/06 Chevilles à colerettes employées pour la fixation des rails de départ ALU et PVC, et autres profilés de raccordement des systèmes ITE (profilés d'arrêt latéraux , profilés de protection haute, etc) Diamètre 8 mm, longueur 60 mm.</p>

Application

Système d'application

Le profilé de couronnement devra être adapté à l'épaisseur de l'isolant.


Fixer horizontalement chaque profilé de couronnement avec des chevilles à colerettes adaptées au support, à intervalles réguliers tous les 30 cm maximum. Pour chaque profilé, la première et la dernière fixation doivent être éloignées d'au moins 5 cm des extrémités du profilé.
 Assurer que le profilé présente toujours une pente suffisante.
 En cas de chevauchement des profilés, déposer un boudin de mastic de façade entre les deux profilés.



Conseil

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr



Fiche technique Capatect 690 - Edition: août 2021

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr