

Capatect LEV 6-10-14

Profilé raccord PVC entoilé à clipser sur le Rail de départ Alu Plié LKFR.


Description de produit

Fonction	Profilé raccord PVC entoilé à clipser sur la face avant du Rail de départ Alu Plié LKFR pour une application soignée en départ du système.				
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> Évite le risque de dépassement des picots de l'armature au départ de l'ITE et la formation de remontées capillaires dans le système d'enduit. Évite le risque de fissures linéaires au départ et à chaque jonction de rails de départ. Facilite le raccordement, la stabilité et linéarité des rails de départ Larmier pour enduits de 6 mm, ou 10 mm ou 14 mm max. Treillis d'armature : env. 13 cm 				
Conditionnement	Longueur profilé : 2,5 m Carton de 25 pièces (62,5 ml)				
Données techniques	Désignation	Longueur (en m)	Larmier (en mm)	Treillis (en cm)	Conditionnement
	Capatect LEV 6	2,5 m	6	13 cm	25 pièces
	Capatect LEV 10	2,5 m	10	13 cm	25 pièces
	Capatect LEV 14	2,5 m	14	13 cm	25 pièces

Conseil

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
 Fax: (+33) 3 22 38 39 78
 E-mail: info@caparol.fr
 Voir aussi notre site: www.caparol.fr



Fiche technique Capatect LEV 6-10-14 . Edition: décembre 2023

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - www.caparol.fr - info@caparol.fr