

# STUCCO DECOR DI LUCE

Enduit décoratif acrylique innovant en pâte pour la réalisation d'effets nuancés ou marbrés. Finition brillante ou satinée. Prêt à l'emploi. Intérieur.



## Description de produit

Enduit décoratif en pâte, prêt à l'emploi, d'aspect brillant ou satiné à base de résine acrylique pour la décoration tendance des surfaces intérieures comme des halls d'entrée, salles de réceptions, couloirs, pièces humides (hors projection directe d'eau).

Domaine d'utilisation

Propriétés

Intérieur.

- Grande facilité d'utilisation : diluable à l'eau.
- Brillance effet miroir possible sans couche de protection après ferrage de la surface.
- Grande souplesse, bonne maniabilité, mise en oeuvre aisée : réalisation simple et facile du décor.
- Sans odeur : utilisation agréable et réintégration rapide des locaux.
- Entretien facile : nettoyage de la surface possible et sans efforts.
- Grande flexibilité d'utilisation : applicable de manière traditionnelle ou "frais dans frais".
- Rentabilité et productivité chantier améliorée : séchage rapide du produit en surface.

Liant

Dispersion à base de résine acrylique.

Conditionnement

2,5 L

Blanc semi-transparent. Disponible dans environ 1300 teintes selon notre nuancier 3D avec le système ColorExpress® dont 50 teintes sont présentées dans le nuancier spécifique StuccoDecor DI LUCE. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.

Degré de brillance / Aspect

En fonction de l'application, aspect satiné ou brillant.

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Données techniques

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ■ Densité:              | Env. 1,45                                 |
| ■ Classification AFNOR: | Famille III, classe 2 (norme NF T 36-005) |

## Application

Supports appropriés

Enduits plâtre et enduits pour plaques de plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées et/ou anciens fonds peints.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Les surfaces doivent être parfaitement planes. Elles peuvent être lisses ou légèrement structurées. Il est conseillé d'éviter des contrastes importants sur la surface à traiter. Prévoir un état de finition A selon la norme NF DTU 59.1.



# FICHE TECHNIQUE

## Système d'application

### **Enduisage :**

Appliquer une à deux couches d'un enduit de lissage. Une fois sec, poncer l'enduit afin d'obtenir un support parfaitement lisse.

### **Impression:**

Appliquer une couche de Capatex Fix Thix pour régulariser et uniformiser l'absorption du support.

### **Definition:**

Appliquer StuccoDecor DI LUCE en 2 passes d'application papillonnées à l'aide d'un couteau à enduire à lame souple permettant une application rapide et une faible consommation. Il est impératif de poncer l'arête du couteau afin d'améliorer et faciliter la mise en oeuvre du produit : (papier abrasif 400 ou 600).

## Méthode d'application

- Appliquer le produit frais dans le frais en le papillonnant sans délai de séchage sur l'ensemble de la surface. Respecter la consommation et ne pas appliquer le produit en épaisseur trop importante.
- Egrénage de la surface de l'enduit.
- Appliquer une deuxième couche, de la même façon que la première. Cette opération augmente la brillance du produit.
- Quand le produit est sec, "ferrer" la surface avec le couteau en le tenant suffisamment incliné et en exerçant une légère pression sur l'outil.

## Consommation / Rendement

Env. 160 - 180 ml/m<sup>2</sup> ou 6 à 8 m<sup>2</sup>/L pour 2 passes. Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

## Conditions de mise en œuvre

Température supérieure à +8 °C et inférieure à +35 °C , hygrométrie inférieure à 70%.

## Séchage/Temps de séchage

A 23° et 50% d'humidité relative : sec en surface a près 30 - 60 minutes.

Sec à cœur après 1 - 2 jours.

Une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

## Outils

Couteau à enduire à lame souple.

## Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

## Remarques

### **Recommandations de décoration :**

Avec la technique d'enduisage StuccoDecor DI LUCE, on obtient un rendu d'exception entre la réflexion de la lumière des couches inférieures et un effet miroir de la surface. En utilisant une polisseuse, on obtient la brillance d'un miroir. En fonction de la méthode d'application, on peut réaliser un aspect Stucco Veneziano ou marbré.

### **Conseils d'entretien :**

Nettoyer la surface de StuccoDecor DI LUCE immédiatement avec de l'eau ou une éponge humide. Veiller à nettoyer soigneusement les surfaces salies. Afin d'améliorer la résistance au nettoyage, il est possible d'appliquer une couche de protection à l'aide d'un vernis ou d'un hydrofuge (s'assurer de la compatibilité). La teinte sera plus foncée après le traitement.

## Conseil

Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la methylchloroisothiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

## Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.

## Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/b): max. 100 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 40 g/l.

## Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)

Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

## Fiche technique STUCCO DECOR DI LUCE . Edition: octobre 2025

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr) - [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)