

# Polyamide Façade Haute Résistance

Manchon polyamide torsadé haute résistance 20 mm

## Description de produit

**Domaine d'utilisation**

Manchon polyamide torsadé haute résistance 20 mm pour tous les travaux extérieurs courants.

**Propriétés**

Revêtements de Façades : peinture film mince, semi-épais, pliolite® et imperméabilité.

- Bords biseautés
- Tissu retourné dans le tube
- Flasques incurvées
- Système de clip résistant et à mémoire de forme

**Données techniques**

- Excellent confort d'application
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant
- Très bonne résistance des fibres

**Remarque**

<b>Taille</b>	<b>Désignation</b>	<b>Code EAN</b>
180mm	MANCHON POLYAMIDE FACADE HR 20 CAPAROL 180MM	3289558693323

## Application

**Nettoyage des outils**

Nettoyage à l'eau immédiatement après utilisation.

## Conseil

**Centre Service Clients**

Tél: (+33) 3 22 38 39 77  
 Fax: (+33) 3 22 38 39 78  
 E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)  
 Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)



## Fiche technique Polyamide Façade Haute Résistance · Edition: mars 2020

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France S.A.S. - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr) - [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)